

MM350B  
0416 ES



# PORTA-HERRAMIENTA MM350B



**TREEMME**  
MERLO GROUP

# Porta-herramienta MM350B

Para aquellos que necesitan máquinas versátiles, de alto rendimiento y fáciles de usar. Estas máquinas son ideales para la silvicultura y la gestión forestal. Gracias a la amplia gama de accesorios, estas máquinas son extremadamente versátiles y pueden soportar las condiciones de trabajo más duras. Debido a su visibilidad de 360 ° y su increíble maniobrabilidad, son ideales para aquellas empresas en las que la calidad sin concesiones es una prioridad. Su tamaño compacto permite que sean utilizadas en lugares estrechos, mientras que su rendimiento es realmente de primera clase.

- ✓ **Conexión de tres puntos hidráulica trasera y delantera \***
- ✓ **PTO delantera, capacidad 500 l/min, presión máxima 420 bar**
- ✓ **Motores de 6 cilindros de hasta 260 kW de potencia (350 CV)\***
- ✓ **Transmisión hidrostática manejada electrónicamente con velocidad máxima de 40 kph**
- ✓ **Tracción a las cuatro ruedas permanente y dirección en las cuatro ruedas con tres modos de dirección**
- ✓ **Cabina conforme a las normas Rops/Fops con paneles transparentes homologados resistentes a golpes**
- ✓ **Sistema hidráulico con bomba de sensor de carga\***

\* Los accesorios y las prestaciones pueden variar en función de los modelos. Algunos accesorios pueden estar disponibles como opciones.

## CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO MM350B

Peso (kg)	9000
Motor de emisión reducida (Tier 3)	Intercooler Iveco TD
Potencia (kW/CV) – Cilindro (Nº)	260/350- 6
Velocidad máxima (km/h)	36
Ventiladores de refrigeración reversibles	●
Transmisión hidrostática	●
Tracción a las cuatro ruedas permanente	●
Dirección en las cuatro ruedas	●
Frenos de servicio de discos bañados en aceite	●
Freno de estacionamiento con bloqueo automático	●
Cabina ROPS/FOPS con sistema de aire acondicionado	●
Asiento Grammer Actimo XXL	●
Paneles transparentes resistentes a golpes en la cabina	●
Ocho luces de trabajo en la cabina (4 delanteras + 4 traseras)	●
Controles joystick multifuncional	●
Conexión de tres puntos delantera (4.200 kg)	●
Conexión de tres puntos trasera rígida (3.500 kg)	○
Placa de montaje VSS	○
PTO hidráulica delantera	500 l/min- 420 bar
Dos conexiones hidráulicas traseras	○
Cabestrante hidráulico con control remoto	○
Bloqueo de diferencial delantero/trasero (100%)	●
Servicio eléctrico de 24 V	●
Neumáticos estándar	600/55-26.5 Nokian

● De serie. ○ Opción.

## DIMENSIONES MM350B

A (mm)	5200	M (mm)	1200
F (mm)	530	P (mm)	3050
H (mm)	2500		

